

TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAGLEADÁSRÓL

A CTP-n történő, megfelelő minőséget biztosító feldolgozáshoz az alábbi - technológiai - kívánalmakat kérjük figyelembe venni.

Az anyagleadás formátuma: kompozit **CMYK PDF**. A szeparált PDF-t kérjük, mellőzzék. A dokumentum ne legyen RGB vagy LAB, a leadott állomány ne tartalmazzon beágyazott színprofil.

PS-, PDF-ÍRÁS:

- 2400 dpi felbontás, binary kódolás, Font Inclusion: all-ra állítva. PostScript driverként bármilyen, korábban hasonló célra használt driver megfelelő. Ps íráskor rácssűrűséget, szögeket megadni nem kell, rácsra bontáskor erre a saját beállított értékeinket használjuk. Ha egyedi beállításokat szeretne, azt megrendelésében közölje. A Distiller kompatibilitását minimum Acrobat 4.0-ra kérjük állítani, szoftvereink az 1.3-1.7-es PDF-t tudják biztonságosan feldolgozni. A PDF-ek ne tartalmazzanak layereket. A PDF-eket küldés előtt ellenőrizték le: kifutók, vágójelek, színátmenetek folyamatossága, oldalsorrend tekintetében. Az Adobe Acrobat programmal megtekinthetők a fontbeágyazások és a felülnyomások is.

ADATHORDOZÓ:

- CD, DVD, USB tároló, valamint email illetve FTP szerver is rendelkezésre áll.
A szükséges hozzáférési adatokat kollégáinkkal kérjük egyeztetni.

DOKUMENTUM-KÖVETELMÉNYEK:

- A fontok komplett beágyazása nagyon fontos, kérjük, ezt mindenképp végezze el! Kerüljék a system fontok használatát (nem vagy nem mindig ágyazódnak be). Szöveget is tartalmazó vektoros eps-ekben a karaktereket célszerű görbévé alakítani. A behelyezett képállomány ne legyen 5 file-os (DCS) eps, gif, wmf, pict. Javasoljuk a kb. 300 ppi CMYK tiff, CMYK photoshop és vektoros eps-ek használatát. Kerüljék a nem maximális minőségre tömörített jpg képeket.
- Direkt színek: Csak azok a színek maradjanak spot color-ként, melyeket direkt színeként kérnek nyomtatni, az összes többi legyen beebontva a CMYK-ba.
- A PDF file-ok tetszőleges oldalmennyiséget tartalmazhatnak. Oldalpár-tördelés esetén a spread beállítást kérjük kikapcsolni. Ne rakja össze az oldalakat kilövés szerint. Az üres oldalakat is kérjük, hogy a megfelelő helyekre illessze be. Az anyagot különálló PDF-ként, egy produkcióban kérjük. Tördeléskor az oldalméret egyezzen meg a vágott mérettel, a kifutó (bleed) minimum 3 mm (irkafűzésnél minimum 5 mm) legyen. A kötésbe kerülő kifutók nem okoznak problémát. Vágójeleket kérünk az oldalakra. A többi regisztrációs jel nem szükségeltetik. A vágójelek eltartása (ofszet) min. 3 mm, irkafűzésnél 5 mm legyen a vágástól, ezt kérjük figyelembe venni.
- Stancot illetve formalakkot vektoros formátumban kérjük a grafika PDF-jével együtt küldeni külön oldalon, vagy külön fájlban, vagy a grafikára helyezve, de jól elkülöníthető színeként (pl. direkt szín).

MEGRENDELÉSKOR:

- A kiadvány minden oldaláról fekete-fehér printet kérünk mellékelni, melyen az oldalak sorrendje egyértelműen beazonosítható. Jobb, ha ez a print a PDF-ről és nem az állományról készül. Kívánalmat képeznek az esetleges hajtás-, és színminták is.
- A tartalmi és nyelvtani hibákért nem áll módunkban reklamációt elfogadni – természetesen szembetűnő hibák felfedezését jelezzük. Mivel a proof és nyomóműveink kalibrálva vannak egymással, ezért célszerűbb helyben készíttetni a proof-ot.